

Produktinformation



Vakuumpumpe VP 1-23

Die Verarbeitung des Domingmaterials kann durch Verwendung von Vakuumpumpen deutlich vereinfacht werden. Bei der Dosierung des Domingmaterials wird die Folie mit Hilfe der **Vakuumpumpe VP 1-23** ohne die Verwendung eines Sprühklebers auf der Vakuumpumpe sicher fixiert.

Die Vakuumpumpe nimmt die zu beschichtende Folie auf und sichert durch den Unterdruck eine feste und ebene Auflage während des Arbeitsablaufes. Die Vakuumpumpe ersetzt damit andere komplizierte Haltevorrichtungen sowie den Sprühkleber, der zur Verschmutzung der Rückseite der Folien führt. Im Ergebnis dessen können die Folien ohne Zwischenfolien klebefrei verpackt und verschickt werden.

Die **Vakuumpumpe VP 1-23** ist ein äußerst leistungsstarkes und kompaktes Gerät.

Das Gerät läuft ölfrei und ist damit komplett wartungsfrei. Die ohnehin geringen Vibrationen werden mittels Gummiknöpfen auf ein absolutes Minimum reduziert

Zum Lieferumfang gehört ein gerader Aufschraubsteckverbinder G 1/8 " innen (Schlauch-Außendurchmesser 8 mm).



Technische Daten der **Vakuumpumpe VP 1-23**:

- Saugleistung: 23 l/min
- Tief Vakuum: 0,867 bar
- Geräuschpegel: superleise DB(A) 35 dB
- Motorleistung: 0,2 PS / 148 W
- Spannung: 220-240 V/ 50Hz
- Anschluß: 1/8 "
- Abmessung: 24,5 x 13,5 x 17 cm
- Gewicht: 4 Kg